

Betonpendelleuchte inLight 01/125

in|grau

www.ingrau-manufaktur.de

inLight Lichtsystem

Leuchtenanschluss links / mittig / rechts
Direkt an Anschlussklemme.

Leuchtenmaße
1000 x 30 x 40mm
1250 x 30 x 40mm
1500 x 30 x 40mm
1750 x 30 x 40mm

Kabellänge Abhängung Verstellbar von 0,2m - 2,5m

Acrylabdeckung Wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert.

Oberfläche Beton

Ausstattung Dimmbar über Sensorschaltung.
LED-Streifen kann vom Benutzer gewechselt werden.

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	Abstand
Lux	2100	2360	.	250 mm
	930	1010	.	250 mm
	510	580	.	250 mm
	330	360	.	250 mm

Technische Information 10.01.2020

Nennspannung	230V, 50 - 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit	1400 lm/m
Leistung	19 W/m
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

CE

